



Ringlicht

RL66d

MADE
IN
GERMANY

- Diffuses LED-Ringlicht in Perfektion
- Blend- und reflexionsfrei
- Schattenfreie Abbildung
- Extrem homogene Ausleuchtung
- Lichtfarbe Tageslichtweiß
- Sehr guter Farbwiedergabeindex (CRI)



Technische Daten

Lichtstrom	ca. 550 lm
Farbtemperatur	5.700 K (pur-weiß)
Farbwiedergabeindex	≥ 90
LED-Lebensdauer	54.000 h (L70, Herstellerangabe)
Helligkeitssteuerung	feinstufig 0 - 100% mit Memory-Funktion
Leistungsaufnahme	ca. 9 W
Eingang Netzteil	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Ausgang Netzteil	24 V DC, 1 A
Höhe	30 mm
Außendurchmesser	99 mm
Innendurchmesser	66 mm
Spanndurchmesser	max. 66 mm
Innengewinde	M67 × 0,75
Länge Zuleitung	0,85 m
Kabellänge Netzteil	1,40 m
Material	eloxiertes Aluminium
Farbe	schwarz
Gewicht	ca. 250 g
Abmessung Steuerung (L × B × H)	78 mm × 38 mm × 21 mm

Ausführungen

100-012429	RL66d	pur-weiß (5.700 K), diffus
------------	-------	----------------------------

Zubehör

100-005115	Reduzierring	66 mm → 50 mm
100-005116	Reduzierring	66 mm → 52 mm
100-003976	Reduzierring	66 mm → 54 mm
100-003977	Reduzierring	66 mm → 56 mm
100-003978	Reduzierring	66 mm → 58 mm
100-003979	Reduzierring	66 mm → 60 mm
100-003980	Reduzierring	66 mm → 62 mm
100-003981	Reduzierring	66 mm → 64 mm
100-010859	Verlängerungskabel	3-polig, 3 m
