



Kaltlichtquelle LED8

**MADE
IN
GERMANY**

- Jetzt auch als Ausführung mit Tageslicht-ähnlicher Farbtemperatur (5.600 K) und hohem CRI (92 typ.)
- Temperaturregelter Lüfter für minimale Geräuscentwicklung
- Analoge, flackerfreie Helligkeitseinstellung von 0 - 100%
- Ideal für Hochgeschwindigkeitsaufnahmen
- Optimale und homogene Ausleuchtung der Lichtleiter
- Blendschutz durch Lichtleitererkennung
- 3-fache thermische Absicherung
- Kompaktes und stabiles Aluminiumgehäuse
- Herausragendes Design
- Integriertes Netzteil
- Stapelbar



Technische Daten

LED-Lebensdauer	50.000 h (L70, Herstellerangabe)
Lichtleiteranschluss	15 mm (Standard)
Risikogruppe	2
Leistungsaufnahme	ca. 110 W
Betriebsspannung	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Abmessung (L × B × H)	273 mm × 200 mm × 116 mm
Material	eloxiertes Aluminium
Farbe	schwarz und silber
Gewicht	ca. 2,3 kg

Ausführungen

100-011832	LED8-P [EU]	6.900 K, CRI 75 typ., bis zu 1.600 lm, EU-Stecker
100-011853	LED8-P [US]	6.900 K, CRI 75 typ., bis zu 1.600 lm, US-Stecker
100-011854	LED8-P [UK]	6.900 K, CRI 75 typ., bis zu 1.600 lm, UK-Stecker
100-011855	LED8-P [CH]	6.900 K, CRI 75 typ., bis zu 1.600 lm, CH-Stecker
100-012558	LED8-D [EU]	5.600 K, CRI 92 typ., bis zu 1.200 lm, EU-Stecker
100-012636	LED8-D [US]	5.600 K, CRI 92 typ., bis zu 1.200 lm, US-Stecker
100-012637	LED8-D [UK]	5.600 K, CRI 92 typ., bis zu 1.200 lm, UK-Stecker
100-012568	LED8-D [CH]	5.600 K, CRI 92 typ., bis zu 1.200 lm, CH-Stecker

Zubehör

100-006343	Adapter	für Schott-Lichtleiter 10 + 12 mm
------------	---------	-----------------------------------